# K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,6

Spiral hose and coupling kits, with safety couplings DN 7.6

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi nyomás** | 10 bar |
| **Közeghőmérséklet** | -20 °C to +60 °C |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Couplings: High-grade single-handed quick-release coupling and safety coupling in steel / brass zinc-plated for high flow rates, specially designed for all applications with high mechanical wear. Strong, impact- and vibration-resistant construction for challenging applications. Polyurethane hose Exceedingly flexible, extremely kink-resistant and tolerant of dirt spiral hose with high resilience under tear, tensile and impact loads with a long service life and outstanding ageing qualities. It is also UV resistant and has outstanding abrasion resistance.

## Cikk

| Megnevezés | Tömlőméret | Ø spirál (mm) | Munkahossz (m) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 10 07 65** | 10 mm x 6,5 mm | 52 | 2,0 |
| **K- 07 10 07 66** | 10 mm x 6,5 mm | 52 | 4,0 |
| **K- 07 10 07 67** | 10 mm x 6,5 mm | 52 | 6,0 |
| **K- 07 10 07 68** | 10 mm x 6,5 mm | 52 | 8,0 |
| **K- 07 10 07 69** | 12 mm x 8 mm | 65 | 2,0 |
| **K- 07 10 07 70** | 12 mm x 8 mm | 65 | 4,0 |
| **K- 07 10 07 71** | 12 mm x 8 mm | 65 | 6,0 |
| **K- 07 10 07 72** | 12 mm x 8 mm | 65 | 8,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*