K-EINGANGSPL VENTILINSEL HDM

Input plates for HDM valve terminal

Tulajdonságok

Közegek	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Munkanyomás	Max. vacuum 10 bar (external pilots), 3 to 7 bar (internal pilots as standard)
Vezérlőnyomás	3 - 7 bar
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +60 °C
Átfolyt mennyiség, tömegáram	200 Nl/min (Ø 4), 500 Nl/min (Ø 6), 800 Nl/min (Ø 8)
Vezérlések száma	Max. 16 (e.g. 16 spring return valves)
Kézi segédműködtető	Latching (bistable), Monostable (non-latching) version also available on request
teljesítményfelvétel	0.6 W per pilot
Védettség	IP 65



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

These compact valve terminals, with a maximum flow rate of 800 Nl/min, can be individually adapted to the specific conditions of each application thanks tot he wide range of functions and various input and intermediate plates.Since each valve terminal is a customer-specific combination of a series of individual elements, the catalogue only lists the available input, intermediate and end plates as well as the different valve discs and the 25-pin multi-pole connectors.

További információk

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Cikk

Megnevezés	működés	Csatlakozás
K- 07 15 22 49	Standard, internal pilots	Multi-pole
K- 07 15 22 48	External pilots, dual supply	Multi-pole
K- 07 15 22 54	Standard, internal pilots	With integrated Profibus DP
K- 07 15 22 53	External pilots	With integrated Profibus DP

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.