

# K-DRG DRV 225 HOCHDRUCK

## DRV 225 pressure regulators, high-pressure type

**HANSA FLEX**

### Tulajdonságok

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemeneti nyomás</b>      | Max. 25 bar (Series 200 and 300 Series), Max. 40 bar (400 Series)     |
| <b>Hőmérséklettartomány</b> | Max. 75 °C                                                            |
| <b>Redukció viszony</b>     | Max. 10:1 (200 Series), Max. 20:1 (300 Series), Max. 6:1 (400 Series) |
| <b>Tömítő anyag</b>         | NBR                                                                   |
| <b>Rugóburkolat</b>         | Pressed brass up to DN 25, Grey cast iron from DN 32                  |
| <b>ház</b>                  | Red brass 2.1096.01                                                   |



### Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

### Leírás

Diaphragm pressure regulators with non-self-relieving design and non-pressure-reduced single-seated valve. Very precise adjustment. Good response characteristic because of only a few moving parts which hence minimal friction. Ideal for compressed air, nitrogen and other neutral, non-flammable gases, but only suitable for liquids with comparatively low flow rates.

### Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

### További információk

További kivitelek külön kérésre

### Cikk

| Megnevezés     | Menet   | Szabályozási tartomány | Átfolyás kvs-érték (m <sup>3</sup> /h) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--------|
| K- 07 25 04 97 | G 1/4   | 1.5 - 20 bar           | 0,5                                    | 70,0   | 188,0 mm | 141,0  | 47,0   |
| K- 07 25 04 98 | G 3/8   | 1.5 - 20 bar           | 0,6                                    | 70,0   | 188,0 mm | 141,0  | 47,0   |
| K- 07 25 04 99 | G 1/2   | 1.5 - 20 bar           | 1,2                                    | 85,0   | 228,5 mm | 182,0  | 46,5   |
| K- 07 25 05 00 | G 3/4   | 1.5 - 20 bar           | 1,3                                    | 85,0   | 228,5 mm | 182,0  | 46,5   |
| K- 07 25 05 01 | G 1     | 1.5 - 20 bar           | 1,6                                    | 95,0   | 257,0 mm | 201,0  | 56,0   |
| K- 07 25 05 02 | G 1 1/4 | 1.5 - 20 bar           | 4,2                                    | 104,0  | 385,0 mm | 324,0  | 61,0   |
| K- 07 25 05 03 | G 1 1/2 | 1.5 - 20 bar           | 4,5                                    | 108,0  | 392,0 mm | 331,0  | 61,0   |
| K- 07 25 05 04 | G 2     | 1.5 - 20 bar           | 7,2                                    | 146,5  | 419,0 mm | 349,0  | 70,0   |

### Pótalkatrészek

K-VERSCHLEI-SATZ Set of wearing parts