

# K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi áram	200 mA
Kábelcsavarzat	M 20 x 1.5
Kapcsolási funkció	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
Védettség	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C
ház	Polyamide blue or black
Csavar	Stainless steel 1.4301
tengely	Polyamide PA6, black
Fedél	Polycarbonate, transparent
Szerelőhid	PA6 with 30 % glass fibre
Tömítéstechnika	EPDM and NBR
Tömítő anyag	NBR



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

## Cikk

Megnevezés	Feszültség	Meghatározás
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors