


K-TR AG MS NI

Male hose fittings, parallel male thread - nickel plated brass

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Üzemi hőmérséklet | Max. 150 °C |
| Nyomás | Max. 60 bar |
| Anyag | Sárgaréz, nikkelezett |



Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

További információk

Further types and dimensions on request.

| Cikk | Menet | tömítő számára | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|----------------|---------|---------|------------------|
| K- 07 40 49 72 | G 1/8 | LW 6 mm | 36,0 | 7,0 | 14 mm |
| K- 07 40 49 73 | G 1/8 | LW 8 mm | 36,0 | 7,0 | 14 mm |
| K- 07 40 49 74 | G 1/8 | LW 9 mm | 36,0 | 7,0 | 14 mm |
| K- 07 40 49 15 | G 1/4 | LW 4 mm | 36,0 | 9,0 | 17 mm |
| K- 07 40 49 18 | G 1/4 | LW 6 mm | 39,0 | 9,0 | 17 mm |
| K- 07 40 49 19 | G 1/4 | LW 8 mm | 39,0 | 9,0 | 17 mm |
| K- 07 40 49 23 | G 1/4 | LW 9 mm | 39,0 | 9,0 | 17 mm |
| K- 07 40 49 24 | G 1/4 | LW 10 mm | 39,0 | 9,0 | 17 mm |
| K- 07 40 49 25 | G 1/4 | LW 13 mm | 42,0 | 9,0 | 17 mm |
| K- 07 40 49 28 | G 3/8 | LW 8 mm | 39,0 | 9,0 | 19 mm |
| K- 07 40 49 32 | G 3/8 | LW 9 mm | 39,0 | 9,0 | 19 mm |
| K- 07 40 49 33 | G 3/8 | LW 10 mm | 39,0 | 9,0 | 19 mm |
| K- 07 40 49 35 | G 3/8 | LW 13 mm | 42,0 | 9,0 | 19 mm |
| K- 07 40 49 38 | G 1/2 | LW 8 mm | 42,0 | 11,0 | 24 mm |
| K- 07 40 49 41 | G 1/2 | LW 9 mm | 42,0 | 11,0 | 24 mm |
| K- 07 40 49 42 | G 1/2 | LW 10 mm | 42,0 | 11,0 | 24 mm |
| K- 07 40 49 47 | G 1/2 | LW 13 mm | 45,0 | 11,0 | 24 mm |
| K- 07 40 49 48 | G 1/2 | LW 16 mm | 53,0 | 11,0 | 24 mm |
| K- 07 40 49 49 | G 1/2 | LW 19 mm | 53,0 | 11,0 | 24 mm |
| K- 07 40 49 50 | G 3/4 | LW 13 mm | 51,0 | 12,0 | 32 mm |
| K- 07 40 49 51 | G 3/4 | LW 16 mm | 51,0 | 12,0 | 32 mm |
| K- 07 40 49 53 | G 3/4 | LW 19 mm | 54,0 | 12,0 | 32 mm |
| K- 07 40 49 55 | G 3/4 | LW 25 mm | 54,0 | 12,0 | 32 mm |
| K- 07 40 49 60 | G 1 | LW 25 mm | 49,0 | 15,0 | 34 mm |
| K- 07 40 49 68 | G 1 | LW 32 mm | 55,0 | 13,0 | 38 mm |