K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kábelcsavarzat	M 20 x 1.5
min. kapcsolási teljesítmény	1 mA at 4 V DC
Névleges kapcsolási teljesítmény	1 mA to 5 A at 250 V AC
Kapcsolási funkció	Changeover, silver-plated contacts
Védettség	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C
ház	Polyamide blue or black
Csavar	Stainless steel 1.4301
tengely	Polyamide PA6, black
Fedél	Polycarbonate, transparent
Szerelőhíd	PA6 with 30 % glass fibre
Tömítéstechnika	EPDM and NBR
Tömítő anyag	NBR



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Cikk

Megnevezés	Meghatározás
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.