

K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel)
Ø tömítőváll	26 mm
Ø védőcső	10 mm
Anyag	Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Beépítési hossz	SW (mm)	Anyag
K- 07 20 11 35	G 1/2	L1 = 63 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 36	G 1/2	L1 = 100 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 37	G 1/2	L1 = 160 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 38	G 1/2	L1 = 63 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 39	G 1/2	L1 = 100 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40	G 1/2	L1 = 160 mm	27	CrNi steel 1.4571

Tartozék

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2 Bimetallic thermometers