

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting
K-07302861

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Szerkezeti mód | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| Alkalmazási terület | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated) |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C to +60 °C |
| Elektromos csatlakozás | Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400 |
| Kapcsolási frekvencia | 60/min. |
| Kapcsolófeszültség | max. 250 V AC/DC |
| működés | Changeover |
| Védettség | IP 65 |
| Anyag | Plastic Grivory (PA 61/XT) |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Cikk

| Megnevezés | Beállítási tartomány |
|----------------|----------------------|
| K- 07 30 28 61 | 0,5 - 10,0 bar |

tarozék a következő termékekhez

| | |
|----------------------|---------------------------|
| K-VT SCHMAL MULTIFIX | Manifolds - narrow design |
| K-VT BREIT MULTIFIX | Manifolds - wide design |

tartalék alkatrész a következő termékekhez

| | |
|-------------------|-----------|
| K-VERTEILER HANSA | Manifolds |
|-------------------|-----------|