

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting
K-07302861

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Alkalmazási terület	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C to +60 °C
Elektromos csatlakozás	Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400
Kapcsolási frekvencia	60/min.
Kapcsolófeszültség	max. 250 V AC/DC
működés	Changeover
Védettség	IP 65
Anyag	Plastic Grivory (PA 61/XT)



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Cikk

Megnevezés	Beállítási tartomány
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar

tarozék a következő termékekhez

K-VT SCHMAL MULTIFIX	Manifolds - narrow design
K-VT BREIT MULTIFIX	Manifolds - wide design

tartalék alkatrész a következő termékekhez

K-VERTEILER HANSA	Manifolds
-------------------	-----------