

K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|--|
| Bemeneti nyomás | Max. 10 bar |
| Közeghőmérséklet | max. 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 70 °C |
| Munkanyomás | 0.5 - 9 bar |
| Tömítő anyag | NBR |
| Rugóburkolat | POM |
| ház | Die-cast aluminium |
| Cseppfeltét | Brass/POM |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| További információk | User manual on request |



Cikk

| Megnevezés | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Méret |
|----------------|-------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| K- 07 25 08 75 | G 1/8 | 1950 | 38,0 | 119,0 mm | 39,0 | 80,0 | 200 |
| K- 07 25 08 76 | G 1/4 | 1950 | 38,0 | 119,0 mm | 39,0 | 80,0 | 200 |

Tartozék

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |