K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A


3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	Up to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Vezérlőlevegő csatlakozás	G 1/8
Szeleptest	Aluminium alloy





Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Méret
K- 07 15 01 73	M 5	M 5	300	24	100
K- 07 15 01 74	G 1/8	G 1/8	500	24	100
K- 07 15 01 75	G 1/8	G 1/8	750	24	200
K- 07 15 01 76	G 1/4	G 1/4	850	24	200
K- 07 15 01 77	G 1/4	G 1/4	1300	24	300
K- 07 15 01 78	G 3/8	G 3/8	1500	24	300

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.