


K-STECKVERSCHR ABSP AGR OR

Straight stop valves, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 10 bar, vacuum
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Sűrített levegő
Szabvány	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Hőmérséklettartomány	0 °C to +60 °C
Tömítő felület	O-ring (NBR)
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 08 18	G 1/8	4 mm	27,5	14 mm
K- 07 40 08 19	G 1/8	6 mm	27,0	14 mm
K- 07 40 08 20	G 1/8	8 mm	29,0	14 mm
K- 07 40 08 16	G 1/4	6 mm	27,0	17 mm
K- 07 40 08 17	G 1/4	8 mm	29,0	17 mm
K- 07 40 08 15	G 1/4	10 mm	37,0	17 mm
K- 07 40 08 23	G 3/8	8 mm	29,0	20 mm
K- 07 40 08 21	G 3/8	10 mm	37,0	20 mm
K- 07 40 08 22	G 3/8	12 mm	38,0	21 mm
K- 07 40 08 13	G 1/2	10 mm	37,0	24 mm
K- 07 40 08 14	G 1/2	12 mm	38,0	24 mm