

K-MV G (NC) V 24 V DC 1 VA

Normally closed, (NC), pilot-operated, 24 V DC VA stainless steel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Elektromos csatlakozás	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
Menet leírás	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Közeghőmérséklet	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
Védettség	IP 65
max. üzemi nyomás	10 bar
Tömítő anyag	FPM
Ház, szelepülék	Stainless steel 1.4301
Belső alkatrészek	Stainless steel



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Cikk

Megnevezés	min. üzemi nyomás (bar)	Menet	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 01 28	0,50	G 1/2	15,0	70,0	70,0	107,0	3
K- 07 30 01 29	0,50	G 3/4	20,0	70,0	82,0	115,4	3
K- 07 30 01 30	0,50	G 1	25,0	70,0	92,0	124,0	3