K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC biztonsági nyomótömlő-készlet

Tulajdonságok

Üzemi hőmérséklet	-15 °C-tól +60 °C-ig



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Rugalmas, nyomásálló és kopásálló szabvány tömlő. A világoszöld jelzőszínnek köszönhetően fokozottan biztonságos. Konfekcionálva, nyomógombos, NW 7,4 biztonsági csatlakozóval és nikkelezett, sárgaréz bedugható csonkkal.
Nem használható ütő vagy pulzáló szerszámokhoz!

Cikk

Megnevezés	Ø tömlő belül (mm)	Ø tömlő kívül (mm)	max. üzemi nyomás 20°C-nál (bar)	Tömlő hossza (m)
K- 07 10 12 03	6,0	12,0	12	5
K- 07 10 12 01	6,0	12,0	12	10
K- 07 10 12 02	6,0	12,0	12	20
K- 07 10 12 06	9,0	15,0	12	5
K- 07 10 12 04	9,0	15,0	12	10
K- 07 10 12 05	9,0	15,0	12	20

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.