# K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC biztonsági nyomótömlő-készlet

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi hőmérséklet** | -15 °C-tól +60 °C-ig |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Rugalmas, nyomásálló és kopásálló szabvány tömlő. A világoszöld jelzőszínnek köszönhetően fokozottan biztonságos. Konfekcionálva, nyomógombos, NW 7,4 biztonsági csatlakozóval és nikkelezett, sárgaréz bedugható csonkkal.
Nem használható ütő vagy pulzáló szerszámokhoz!

## Cikk

| Megnevezés | Ø tömlő belül (mm) | Ø tömlő kívül (mm) | max. üzemi nyomás 20°C-nál (bar) | Tömlő hossza (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 12 03** | 6,0 | 12,0 | 12 | 5 |
| **K- 07 10 12 01** | 6,0 | 12,0 | 12 | 10 |
| **K- 07 10 12 02** | 6,0 | 12,0 | 12 | 20 |
| **K- 07 10 12 06** | 9,0 | 15,0 | 12 | 5 |
| **K- 07 10 12 04** | 9,0 | 15,0 | 12 | 10 |
| **K- 07 10 12 05** | 9,0 | 15,0 | 12 | 20 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*