

K-WV 3/2 5/2 NAMUR LB

3/2 and 5/2-way spool valves with NAMUR style interface

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Közegek Air, neutral gases (filtered)

Munkanyomás 1.5 - 8 bar

Üzemi hőmérséklet +5 °C to +50 °C

Elektromos csatlakozás Plug connector PG 9

ház Aluminium

Tömítő anyag NBR



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Pilot-operated 3/2 and 5/2-way spool valves with threaded ports and a NAMUR style interface. Combines high-quality design with a low price. By adding the conversion plate supplied with each valve, the device can be adapted to a 3/2-way function. The valve is turned on by a continuous signal. Turning off causes the piston to be returned to its initial position under pressure. Includes a manual operator as standard.

Cikk

| Megnevezés | Feszültség | Port 1 | Csatlakozás 3 + 5 | DN | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) |
|----------------|--------------|--------|-------------------|----|--------------------------------------|
| K- 07 15 00 09 | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | G 1/4 | 8 | 1370 |
| K- 07 15 00 10 | 24 V DC | G 1/4 | G 1/4 | 8 | 1370 |
| K- 07 15 00 11 | 230 V, 50 Hz | G 3/8 | G 1/4 | 10 | 1650 |
| K- 07 15 00 12 | 24 V DC | G 3/8 | G 1/4 | 10 | 1650 |