

K-T AG-K ISO 7-1 2 VA

Male branch tees, conical male thread acc. to ISO 7-1, stainless steel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Nyomástartomány	Max. 25 bar
ajánlott tömlők	PTFE hose
Hőmérséklettartomány	-40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter)
Anyag	Nemesacél 1.4404
Tömítés	Pure metal



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő számára	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 30 43	R 1/8	6 mm / 4 mm	46,0	17,0	12	10
K- 07 40 30 44	R 1/8	8 mm / 6 mm	46,0	17,0	14	10
K- 07 40 30 41	R 1/4	6 mm / 4 mm	46,0	21,5	12	10
K- 07 40 30 42	R 1/4	8 mm / 6 mm	46,0	21,5	14	10
K- 07 40 30 40	R 1/4	10 mm / 8 mm	52,0	21,5	16	12