

K-T-VB VA

Union tees, stainless steel

Tulajdonságok

Nyomástartomány	Max. 25 bar
ajánlott tömlők	PTFE hose
Hőmérséklettartomány	-40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter)
Anyag	Nemesacél 1.4404
Tömítés	Pure metal





Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.

Cikk

Megnevezés	tömlő számára	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 30 46	6 mm / 4 mm	46,0	22,5	12	10
K- 07 40 30 47	8 mm / 6 mm	46,0	23,0	14	10
K- 07 40 30 45	10 mm / 8 mm	52,0	26,0	16	12

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.