

K-WV 5/2 LOCHBILD NAMUR

5/2-way spool valves with NAMUR style interface

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|---|
| Közegek | Air, neutral gases, filtered |
| Munkanyomás | 1.5 to 10 bar |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C to +70 °C |
| Elektromos csatlakozás | Plug connector PG 9 |
| Tartozék | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| teljesítményfelvétel | 3 W=5 VA~ |
| ház | Aluminium, anodised |
| Tolózár | Stainless steel |
| Tömítő anyag | NBR |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Cikk

| Megnevezés | Feszültség | Csatlakozás | DN | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) |
|----------------|--------------|-------------|----|--------------------------------------|
| K- 07 15 00 07 | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | 7 | 1250 |
| K- 07 15 00 08 | 24 V DC | G 1/4 | 7 | 1250 |