

K-MANO STAND U

Pressure gauges, CrNi steel, standard type, connection radial on bottom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Típus	131.11
Kivitel	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type
Alkalmazás	For gaseous, liquid, corrosive and not crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere Clean Dry Air applications, machine and plant construction
Minőségi osztály	2,5
Közeghőmérséklet	max. +100 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C to +60 °C
ház	CrNi steel
Betekintő ablak	Polycarbonate



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Standard model manufactured entirely from CrNi steel, economical and reliable.

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 03 82	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 83	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 84	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 85	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 86	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 87	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 88	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 89	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 90	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 91	0 - 60.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 92	0 - 100.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 83	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 84	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 85	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 86	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 87	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 88	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 89	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 90	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 91	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 92	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 93	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4