


K-SVKM NW 2,7 SCHL TUE MS BL

Quick disconnect couplings DN 2.7, brass with a bare metal surface, with hose stem

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|---|
| Üzemi nyomás | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Levegő átlámlás | 165 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar) |
| Közeghőmérséklet | -20 °C to +100 °C |
| Ház, hüvely, szeleptest | Brass |
| Rugók, biztosítógyűrű, golyók | stain less steel |
| Tömítő anyag | NBR |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, extremely compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Medical equipment, dental equipment, instrumentation and control, small pneumatic tools, chemical applications, laboratory equipment, analysis techniques, miniature pneumatics, mechanical engineering.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Hossz (mm) |
|----------------|--------------|------------|
| K- 07 35 06 12 | Stem, I.D. 3 | 35,0 |
| K- 07 35 06 13 | Stem, I.D. 4 | 35,0 |