


K-SVKM NW 7,2 IG MS-NI CL

Quick-lock couplings DN 7.2, nickel-plated brass, female

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------------------|---|
| Üzemi nyomás | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Közeghőmérséklet | -20 °C to +100 °C |
| Ház, hüvely, szeleptest | Nickel-plated brass |
| Rugók, biztosítógyűrű, stiftok | Stainless steel |
| Tömítő anyag | NBR |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, at an unbeatably low price. Compatible with CEJN 320, Rectus 25/26 and JWL 520/530. The closed sleeve protects the coupling from dirt. In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Hossz (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------------|------------|---------|
| K- 07 35 07 71 | G 1/4 female | 40,5 | 21 |
| K- 07 35 07 72 | G 3/8 female | 40,5 | 21 |
| K- 07 35 07 73 | G 1/2 female | 42,5 | 24 |