


K-KOMP ZYL DOPPELW IG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, female piston rod

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Közegek	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Munkanyomás	Max. 10 bar
Kapcsolási nyomás	0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63) -10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100)
Dugattyúrúd	C45 steel, hard chrome-plated
Cső	Anodised aluminium jacket with T-slots
Dugattyú	POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100)
Tömítő anyag	NBR



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread.

Cikk

Megnevezés	Ø Dugattyú	Löklet (mm)	Csatlakozás	Dugattyúrúd belső menete
K- 07 15 08 87	20 mm	5	M 5	M 6
K- 07 15 08 88	20 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 08 89	20 mm	15	M 5	M 6
K- 07 15 08 90	20 mm	20	M 5	M 6
K- 07 15 08 91	20 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 08 92	20 mm	30	M 5	M 6
K- 07 15 08 93	20 mm	40	M 5	M 6
K- 07 15 08 94	20 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 08 95	20 mm	60	M 5	M 6
K- 07 15 08 96	25 mm	5	M 5	M 6
K- 07 15 08 97	25 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 08 98	25 mm	15	M 5	M 6
K- 07 15 08 99	25 mm	20	M 5	M 6
K- 07 15 09 00	25 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 09 01	25 mm	30	M 5	M 6
K- 07 15 09 02	25 mm	40	M 5	M 6
K- 07 15 09 03	25 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 09 04	25 mm	60	M 5	M 6
K- 07 15 09 05	32 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 06	32 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 07	32 mm	15	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 08	32 mm	20	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 09	32 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 10	32 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 11	32 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 12	32 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 13	32 mm	60	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 14	32 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 15	40 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 16	40 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 17	40 mm	15	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 18	40 mm	20	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 19	40 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 20	40 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 21	40 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 22	40 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 23	40 mm	60	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 24	40 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 25	50 mm	5	G 1/8	M 10



Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.

02.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-KOMP ZYL DOPPELW IG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, female piston rod

HANSA FLEX

Cikk				
Megnevezés	Ø Dugattyú	Lököt (mm)	Csatlakozás	Dugattyúrúd belső menete
K- 07 15 09 26	50 mm	10	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 27	50 mm	15	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 28	50 mm	20	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 29	50 mm	25	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 30	50 mm	30	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 31	50 mm	40	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 32	50 mm	50	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 33	50 mm	60	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 34	50 mm	80	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 35	63 mm	5	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 36	63 mm	10	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 37	63 mm	15	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 38	63 mm	20	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 39	63 mm	25	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 40	63 mm	30	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 41	63 mm	40	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 42	63 mm	50	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 43	63 mm	60	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 44	63 mm	80	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 45	80 mm	5	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 46	80 mm	10	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 47	80 mm	15	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 48	80 mm	20	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 49	80 mm	25	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 50	80 mm	30	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 51	80 mm	40	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 52	80 mm	50	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 53	80 mm	60	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 54	80 mm	80	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 77	100 mm	5	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 78	100 mm	10	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 79	100 mm	15	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 80	100 mm	20	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 81	100 mm	25	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 82	100 mm	30	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 83	100 mm	40	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 84	100 mm	50	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 85	100 mm	60	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 86	100 mm	80	G 1/8	M 12