

# K-RD STUECKE POM

Reducers

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Munkanyomás</b>       | 0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)    |
| <b>Üzemi hőmérséklet</b> | -20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water |
| <b>Anyag</b>             | Acetalpolymerisat (POM)                           |
| <b>Tömítő anyag</b>      | NBR   |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

## Cikk

| Megnevezés     | tömlő külső Ø-höz | L1<br>(mm) | Csonkok<br>(mm) |
|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| K- 07 40 28 91 | 8 mm              | 46,7       | 12              |
| K- 07 40 28 92 | 10 mm             | 50,9       | 12              |
| K- 07 40 28 93 | 10 mm             | 61,2       | 15              |
| K- 07 40 28 94 | 12 mm             | 61,2       | 15              |
| K- 07 40 28 95 | 15 mm             | 71,7       | 18              |
| K- 07 40 28 96 | 15 mm             | 72,7       | 22              |
| K- 07 40 28 97 | 18 mm             | 71,8       | 22              |
| K- 07 40 28 98 | 15 mm             | 81,4       | 28              |
| K- 07 40 28 99 | 22 mm             | 82,6       | 28              |