

# K-MV O (NO) V 230 V, 50 HZ

Normally open, (NO), pilot-operated, 230 V, 50 Hz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Elektromos csatlakozás</b>	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
<b>Menet leírás</b>	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
<b>Védettség</b>	IP 65
<b>max. üzemi nyomás</b>	7 bar
<b>Tömítő anyag</b>	FPM
<b>Ház, szelepülék</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Belső alkatrészek</b>	Stainless steel



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

## Cikk

Megnevezés	min. üzemi nyomás (bar)	Menet	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 01 50	0,50	G 1/2	15,0	70,0	70,0	112,3	4
K- 07 30 01 51	0,50	G 3/4	20,0	70,0	82,0	120,8	4
K- 07 30 01 52	0,50	G 1	25,0	70,0	92,0	129,3	4