


K-WTEH 3-TLG PC-BEHÄEL S W H G-MINI

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 10 bar
Közeghőmérséklet	max. 70 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 70 °C
Pórusméret a szűrőelemben	5 µm
Tömítő anyag	NBR
Rugóburkolat	POM
ház	Die-cast aluminium
Cseppfeltét	Brass/POM
Drain valve	Semi-automatic
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
További információk	User manual on request



Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 14 35	G 1/8	1.5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200
K- 07 25 14 36	G 1/4	1.5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200

Tartozék

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHÄELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-minik« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket