# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT ENTLUEF4V

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

HANSA FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi nyomás** | 1.5 - 8 bar |
| **Hőmérséklettartomány** | -20 °C to +70 °C |
| **Átáramlási érték mérés** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Elektromos csatlakozás** | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| **min. munkanyomás** | 1,5 bar |
| **Védettség** | IP 65 |
| **Szeleptest** | Aluminium alloy |






## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Légtelenítő csatlakozás | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | Kapcsolási rajz száma | Feszültség | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 03 89** | M 5 | M 5 | 250 | 38 | 24 V DC | 100 |
| **K- 07 15 03 90** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 38 | 24 V DC | 100 |
| **K- 07 15 03 91** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 38 | 24 V DC | 200 |
| **K- 07 15 03 92** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 38 | 24 V DC | 200 |
| **K- 07 15 03 93** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 38 | 24 V DC | 300 |
| **K- 07 15 03 94** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 38 | 24 V DC | 300 |
| **K- 07 15 03 95** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 38 | 24 V DC | 400 |
| **K- 07 15 03 96** | M 5 | M 5 | 250 | 38 | 230 V, 50 Hz | 100 |
| **K- 07 15 03 97** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 38 | 230 V, 50 Hz | 100 |
| **K- 07 15 03 98** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 38 | 230 V, 50 Hz | 200 |
| **K- 07 15 03 99** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 38 | 230 V, 50 Hz | 200 |
| **K- 07 15 04 00** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 38 | 230 V, 50 Hz | 300 |
| **K- 07 15 04 01** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 38 | 230 V, 50 Hz | 300 |
| **K- 07 15 04 02** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 38 | 230 V, 50 Hz | 400 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*