


K-FI PC-BEHAEALTER HW G-MINI

Filters

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 10 bar
Közeghőmérséklet	max. 70 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 70 °C
Munkanyomás	1.5 - 9 bar
Pórusméret a szűrőelemben	5 µm
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast aluminium
Drain valve	Semi-automatic
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
További információk	User manual on request



Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 06 49	G 1/8	950	38,0	110,0 mm	17,0	93,0	200
K- 07 25 06 50	G 1/4	950	38,0	110,0 mm	17,0	93,0	200

Tartozék

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket