


K-STECKVERSCHR SK MINI

Male connectors, male thread with outer hex, mini

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 10 bar, vacuum
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Sűrített levegő
Szabvány	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Hőmérséklettartomány	0 °C to +60 °C
Tömítő felület	O-ring (NBR)
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 23 16	M 3	3 mm	15,0	8 mm
K- 07 40 23 17	M 3	4 mm	17,5	8 mm
K- 07 40 23 18	M 5	3 mm	16,0	8 mm
K- 07 40 23 19	M 5	4 mm	18,5	8 mm
K- 07 40 23 20	M 5	6 mm	18,0	10 mm
K- 07 40 23 21	M 6	3 mm	15,0	10 mm
K- 07 40 23 22	M 6	4 mm	19,0	10 mm
K- 07 40 23 23	M 6	6 mm	18,5	10 mm
K- 07 40 23 24	G 1/8	4 mm	15,2	14 mm
K- 07 40 23 25	G 1/8	6 mm	17,2	13 mm
K- 07 40 23 26	R 1/8	4 mm	16,0	10 mm
K- 07 40 23 27	R 1/8	6 mm	18,5	10 mm