K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

Tulajdonságok

Típus	213.40
Kivitel	csőrugós nyomásmérő glicerin töltéssel
Alkalmazás	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Minőségi osztály	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Közeghőmérséklet	max. +60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
Perem	CrNi steel
ház	Pressed brass
Mérőtag	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar\ nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)
Betekintő ablak	Plexiglass
Mutatómű	Copper alloy



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

A nagy dinamikájú nyomóterhelésű és vibrációval terhelt mérőhelyekhez

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.