K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and stems DN 7.2

Tulajdonságok

Belső réteg	Soft-PVC, black
Betét	Poliészter szövet
Külső bevonat, réteg	Soft-PVC, blue
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +60 °C



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Cikk

Megnevezés	Ø tömlő belül (mm)	Ø tömlő kívül (mm)	max. üzemi nyomás 20°C-nál (bar)	Tömlő hossza (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.