K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

Tulajdonságok

Belső réteg	Soft-PVC, black
Betét	Poliészter szövet
Külső bevonat, réteg	Soft-PVC, blue
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +60 °C



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Nem használható ütő vagy pulzáló szerszámokhoz!

Cikk

Megnevezés	Ø tömlő belül (mm)	Ø tömlő kívül (mm)	max. üzemi nyomás 20°C-nál (bar)	Tömlő hossza (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.