K-DMUF FESTSTOFFHALTIGE MED

Pressure transmitter for viscous and solids-containing media, nonlinearity 0.2%

Tulajdonságok

Típus	S-11
Feszültség	DC 10 (14) ... 30 V
Elektromos csatlakozás	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Védettség	IP 65 acc. to EN 60529
Kimeneti jel	4 to 20 mA, 2-wire
Nemlinearitás	0.2% of span
Közeghőmérséklet	-30 °C to +100 °C; (Range: 400 and 600 bar: -30 °C to +70 °C)
Környezeti hőmérséklet	-20 °C to +80 °C
Mért anyagot érintő alkatrészek	CrNi steel 1.4571
ház	CrNi steel 1.4571



Leírás

Pressure transmitter in CrNi steel with flush diaphragm for measuring viscous, pasty, adhesive, crystallising, particle-laden or contaminated media, which would clog the pressure channel of conventional process connections. Applications: Electronic pressure measurement in the food and beverages sector, hydraulic power units or industrial applications in general.

További információk

Further measuring ranges on request

There are also pressure converters with cooling fins available optionally on request for high media temperatures (up to +150 °C).

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Menet
K- 07 20 12 38	0 - 0.25 bar	G 1
K- 07 20 12 39	0 - 0.4 bar	G 1
K- 07 20 12 40	0 - 1.0 bar	G 1
K- 07 20 12 41	0 - 10.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 42	0 - 100.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 43	0 - 16.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 44	0 - 160.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 45	0 - 25.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 46	0 - 250.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 47	0 - 4.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 48	0 - 40.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 49	0 - 400.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 50	0 - 6.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 51	0 - 60.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 52	0 - 600.0 bar	G 1/2

Pótalkatrészek

K-ZUBEH DRUCKMESSUMFOR	Accessoires for pressure transmitters for viscous and solids-containing media, nonlinearity 0.2%

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.