


K-STECKVERSCHR RU AGR-K

Male connectors, round, conical male thread, coated with inner hex

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|--|
| Munkanyomás | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Alkalmazási terület | Air, vacuum |
| ajánlott tömlők | PU or PA (nylon) |
| Közegek | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +80 °C |
| Tömítő felület | Conical version: thread coating |
| Anyag | Plastic, Nickel plated brass |
| Szorítógyűrű | Plastic |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Cikk

| Megnevezés | Menet | tömlő külső Ø-höz | Belső kulcsnyílás (mm) | L1 (mm) |
|----------------|-------|-------------------|------------------------|---------|
| K- 07 40 09 38 | R 1/8 | 4 mm | 3,0 | 19,8 |
| K- 07 40 09 39 | R 1/8 | 6 mm | 4,0 | 20,7 |
| K- 07 40 09 40 | R 1/8 | 8 mm | 5,0 | 27,1 |
| K- 07 40 09 37 | R 1/8 | 10 mm | 5,0 | 29,6 |
| K- 07 40 09 34 | R 1/4 | 4 mm | 3,0 | 17,9 |
| K- 07 40 09 35 | R 1/4 | 6 mm | 4,0 | 22,5 |
| K- 07 40 09 36 | R 1/4 | 8 mm | 5,0 | 24,6 |
| K- 07 40 09 33 | R 1/4 | 10 mm | 6,0 | 30,9 |
| K- 07 40 09 44 | R 3/8 | 6 mm | 4,0 | 20,1 |
| K- 07 40 09 45 | R 3/8 | 8 mm | 6,0 | 24,6 |
| K- 07 40 09 41 | R 3/8 | 10 mm | 8,0 | 26,9 |
| K- 07 40 09 42 | R 3/8 | 12 mm | 8,0 | 29,6 |
| K- 07 40 09 43 | R 3/8 | 16 mm | 8,0 | 38,1 |
| K- 07 40 09 31 | R 1/2 | 6 mm | 4,0 | 24,1 |
| K- 07 40 09 32 | R 1/2 | 8 mm | 6,0 | 25,6 |
| K- 07 40 09 28 | R 1/2 | 10 mm | 8,0 | 25,3 |
| K- 07 40 09 29 | R 1/2 | 12 mm | 8,0 | 32,6 |
| K- 07 40 09 30 | R 1/2 | 16 mm | 10,0 | 35,1 |