
K-DRV GEW V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), screw connection

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Hőmérséklettartomány	0 °C to +70 °C
Üreges csavar, forgatókar, szabályozó csavar	Nickel-plated brass
Belső alkatrészek	Brass with a bare metal surface
Ajakos tömítés O-gyűrű	NBR
Tömítések (nem leeső)	Polyamide (glass fibre-reinforced)





Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	C (mm)	Menet	SW (Kulcsnyílás)	B (mm)
K- 07 15 25 21	M 5 female thread	11,5	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 70	G 1/8 female thread	16,0	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 66	G 1/4 female thread	22,0	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 25 22	G 3/8 female thread	26,0	G 3/8	20 mm	50,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.