


K-WERKST-SCHLAUCH SOFT

Workshop hose soft

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Beleső réteg	Soft-PVC, black
Betét	Poliészter szövet
Külső bevonat, réteg	Soft-PVC, blue
Hőmérséklet	-20 °C to +60 °C
Tekereshossz	50 m



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas (compressed air feed for pneumatic tools, equipping assembly stations, etc.). Thanks to the even fabric reinforcement, this hose combines high pressure resistance, very good handling and high mechanical strength with excellent bond adhesion. The high level of ozone resistance further enhances the hose's durability and reliability. TÜV approved.

Cikk

Megnevezés	Ø tömlő belül (mm)	Ø tömlő kívül (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	min. gőrbületi sugár (mm)
K- 07 10 10 33	6,3	11,0	15	23
K- 07 10 10 34	8,0	13,0	15	28
K- 07 10 10 35	9,0	14,5	15	32
K- 07 10 10 36	10,0	15,5	15	35
K- 07 10 10 37	12,7	19,0	15	45
K- 07 10 10 38	16,0	23,0	15	56
K- 07 10 10 39	19,0	26,5	15	67
K- 07 10 10 40	25,0	33,5	15	88