K-STECKVERBINDU RED 1

Reducers

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 16 bar
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +80 °C
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Szorítógyűrű	Hostaform
Feszítőgyűrű	Stainless steel



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 25 26	M 13 x 1	4 mm / 6 mm	32,7
K- 07 40 25 27	M 15 x 1	4 mm / 8 mm	34,4
K- 07 40 25 28	M 15 x 1	6 mm / 8 mm	35,0
K- 07 40 25 29	M 17 x 1	6 mm / 10 mm	37,5
K- 07 40 25 30	M 20 x 1	6 mm / 12 mm	39,0
K- 07 40 25 31	M 17 x 1	8 mm / 10 mm	37,8
K- 07 40 25 32	M 20 x 1	8 mm / 12 mm	40,1
K- 07 40 25 33	M 20 x 1	10 mm / 12 mm	40,8

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.