

# K-SCHOTT-STECKVERB RED

Female bulkhead connectors, unequal

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok



**Munkanyomás** Max. 16 bar

**Üzemi hőmérséklet** -20 °C to +80 °C

**Anyag** Sárgaréz, nikkelezett

**Szorítógyűrű** Hostaform

**Feszítőgyűrű** Stainless steel



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 25 51	M 13 x 1	4 mm / 6 mm	32,7	16 mm
K- 07 40 25 54	M 15 x 1	4 mm / 8 mm	34,4	17 mm
K- 07 40 25 55	M 15 x 1	6 mm / 8 mm	35,0	17 mm
K- 07 40 25 57	M 17 x 1	6 mm / 10 mm	37,5	20 mm
K- 07 40 25 58	M 17 x 1	8 mm / 10 mm	37,8	20 mm
K- 07 40 47 17	M 20 x 1	10 mm / 12 mm	40,8	24 mm
K- 07 40 47 18	M 20 x 1	6 mm / 12 mm	39,0	24 mm
K- 07 40 47 19	M 20 x 1	8 mm / 12 mm	40,1	24 mm