K-SPIR SCHL KUPPL SET STANDARD

Spiral hose and coupling kit with standard coupling

Tulajdonságok

Alkalmazás	Air, gases, oils, greases, fuels, organic and inorganic substances
Üzemi hőmérséklet	-40 °C to +100 °C
Csatlakozási mód	connection nipples and coupling NW 7,2



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

These hoses allow gaseous and liquid media to flow safely and efficiently (Air, gases, oils, greases, fuels, organic and inorganic substances). Thanks to their small coil diameter, they are compact, easy to handle and lightweight. Very good recoil force owing to the use of nylon 12 (PA).

Cikk

Megnevezés	Ø tömlő belül (mm)	Ø tömlő kívül (mm)	Ø spirál kívül (mm)	Tekercs	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	max. munkahossz (m)
K- 07 10 12 95	6,3	7,9	75	15	13	2,5
K- 07 10 12 96	6,3	7,9	75	30	13	5,0
K- 07 10 12 97	6,3	7,9	75	45	13	7,5
K- 07 10 12 65	7,9	9,5	115	10	12	2,5
K- 07 10 12 66	7,9	9,5	115	20	12	5,0
K- 07 10 12 67	7,9	9,5	115	30	12	7,5
K- 07 10 12 68	9,5	11,8	140	8	11	2,5
K- 07 10 12 69	9,5	11,8	140	15	11	5,0
K- 07 10 12 70	9,5	11,8	140	23	11	7,5

Tartozék

K-DREHBARE VERSCHR KNICK	Swivel adapters with kink protector
K-STARRE VERSCHRAUBUNG	Rigid adapters with kink protector

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.