

# K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,4

Spiral hose and coupling kit with pushbutton-type safety coupling (DN 7.4) and push-in plug, galvanised steel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Csatlakozási mód	with pushbutton safety coupling NW 7,4 steel nipple galvanised
Üzemi hőmérséklet	-40 °C to +74 °C



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Standard type or with braided reinforcements for high pressures. These exceptionally elastic polyurethane hoses boast a recoil force similar to that of conventional nylon spiral hose, but with less tendency to loop and significantly better resistance to abrasion. There is consequently less danger of scratching coated or sensitive surfaces. The hose is extremely flexible and non-kinking.

Nem használható ütő vagy pulzáló szerszámokhoz!

## Cikk

Megnevezés	Ø tömlő belül (mm)	Ø tömlő kívül (mm)	Ø Külső tekerecs (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	max. munkahossz (m)
K- 07 10 12 71	5,0	8,0	40	10	3,0
K- 07 10 12 73	5,0	8,0	40	10	6,0
K- 07 10 12 75	5,0	8,0	40	10	7,5
K- 07 10 12 80	6,3	9,5	60	10	3,0
K- 07 10 12 82	6,3	9,5	60	10	6,0
K- 07 10 12 84	6,3	9,5	60	10	7,5
K- 07 10 12 78	6,3	9,5	60	10	10,0
K- 07 10 12 89	8,0	12,0	80	9	3,0
K- 07 10 12 91	8,0	12,0	80	9	6,0
K- 07 10 12 93	8,0	12,0	80	9	7,5
K- 07 10 12 87	8,0	12,0	80	9	10,0

## Tartozék

K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG Swivel adapters