

# 3 BKR ND L

3-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1 - 3</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1-3 tömítési forma</b>	A idom
<b>Furat</b>	L-idom
<b>Kapcsolási út</b>	0°; 90°
<b>Hőmérséklettartomány</b>	Víz: 0 °C-tól + 150 °C-ig Levegő: - 20 °C-tól + 150 °C-ig
<b>Felületvédelem</b>	nikkelezett
<b>Anyag</b>	Sárgaréz ház Alumínium fogantyú Sárgaréz golyó, kemény krómozott Golyótömítés PTFE-ből



## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

## Pótalkatrészek

**ND GRIFF** Kar ND-golyóscsaphoz