

## Tulajdonságok

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Felületvédelem</b> | horganyzott              |
| <b>Alkalmazás</b>     | for valve type HK V1 601 |
| <b>Anyag</b>          | Acél                     |



## Megjegyzés

Az erős ütéseknek vagy vibrálásnak kitett berendezésekben való használatnál a szelepeket Loctite biztosítóval kell a becsavarásnál biztosítani.

## Leírás

Ezzel a szerszámmal becsavarozhatók a vezetéktörés biztonsági szelepek a megfelelő házba.

## Cikk

| Megnevezés      | L<br>(mm) | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | Ø C<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | Ø F<br>(mm) | Tömeg<br>(kg) |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| HK LBS TOOL 1/4 | 68,0      | 15,9        | 11,5        | 6,3         | 8,0         | 2,35        | 0,06          |
| HK LBS TOOL 3/8 | 68,0      | 15,9        | 14,8        | 6,3         | 10,0        | 3,25        | 0,08          |
| HK LBS TOOL 1/2 | 76,0      | 24,9        | 18,7        | 8,0         | 11,9        | 4,35        | 0,17          |
| HK LBS TOOL 3/4 | 76,0      | 24,9        | 23,5        | 8,0         | 16,0        | 5,95        | 0,25          |

## tarozék a következő termékekhez

HK V1 601 Vezeték biztonsági szelep ház nélkül