


### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Alacsony nyomású terület Kompresszorokhoz
<b>Speciális jellemzők</b>	öregedés- és időjárásálló
<b>Beleső réteg</b>	SBR
<b>Betét</b>	egy magas húzószilárdságú szintetikus fonalból készült szövetbetét
<b>Külső bevonat, réteg</b>	SBR (sima)
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-25 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	70 °C
<b>Közegek</b>	Víz Olajköd tartalmú sűrített levegő



### Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	ÜNY* levegő számára (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Repszónyomás (bar)	Tekercshossz (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	30	60	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	35	60	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	40	60	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	75	60	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	90	60	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	120	60	40

BD = üzemi nyomás