K-T STECK VB SCHANH IG 20-63 INFI


T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Közegek	Compressed air, vacuum, inert gases
Üzemi nyomás	-0,99 bar - 15 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +80 °C
Tömítés	NBR
ház	Nickel-plated brass
Szorítógyűrű	Stainless steel 1.4301
Anya	Nickel-plated brass
O-gyűrű	NBR
Biztosító gyűrű	Technopolymer





Cikk

Megnevezés	Cső-külső-Ø	Csatlakozás	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 54 04	20 mm	G 3/8	11,0	31,5	48,0	34,5	109,0	25,0	28	30
K- 07 40 54 05	20 mm	G 1/2"	13,5	31,5	48,0	34,5	109,0	28,0	28	30
K- 07 40 54 06	25 mm	G 3/8	11,0	38,5	45,5	42,5	121,5	29,0	35	35
K- 07 40 54 07	25 mm	G 1/2"	13,5	38,5	45,5	42,5	121,5	31,0	35	35
K- 07 40 54 08	32 mm	G 1/2"	13,5	46,0	54,5	52,0	146,5	36,5	45	45
K- 07 40 54 09	40 mm	G 1/2"	13,5	52,5	60,0	63,0	165,5	41,5	55	55
K- 07 40 54 10	50 mm	G 3/4	14,5	63,5	73,5	73,0	201,0	47,5	65	65

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.