

# K-T-STECK VB 80-100 INFI

T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Közegek</b>              | Compressed air, vacuum, inert gases |
| <b>Üzemi nyomás</b>         | -0,99 bar - 15 bar                  |
| <b>Hőmérséklettartomány</b> | -20 °C to +80 °C                    |
| <b>Vezetőgyűrű</b>          | Technopolymer                       |
| <b>ház</b>                  | Aluminium, treated surface          |
| <b>Inbuszcsovar</b>         | Galvanised steel                    |
| <b>Szorítógyűrű</b>         | Stainless steel 1.4301              |
| <b>Anyá</b>                 | Aluminium, surface treated          |
| <b>O-gyűrű</b>              | NBR                                 |
| <b>önbiztosító anyá</b>     | Galvanised steel                    |
| <b>Biztosító gyűrű</b>      | Technopolymer                       |



## Cikk

| Megnevezés            | Cső-külső-Ø        | B<br>(mm) | C1<br>(mm) | C2<br>(mm) | E<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>K- 07 40 55 16</b> | 80 - 80 - 80 mm    | 91,0      | 109,0      | 54,5       | 145,0     | 291,5      | 138,0      | 6          |
| <b>K- 07 40 54 67</b> | 110 - 110 - 110 mm | 125,5     | 150,5      | 75,0       | 200,0     | 401,0      | 200,5      | 8          |