

K-T-STECK VB 80-100 SCHANH RED INFI

T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with integrated gooseneck and reduced outlet with female thread

Tulajdonságok

Közegek	Compressed air, vacuum, inert gases
Üzemi nyomás	-0,99 bar - 15 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +80 °C
Vezetőgyűrű	Technopolymer
ház	Aluminium, treated surface
Inbuszcsavar	Galvanised steel
Szorítógyűrű	Stainless steel 1.4301
Anya	Aluminium, surface treated
O-gyűrű	NBR
önbiztosító anya	Galvanised steel
Biztosító gyűrű	Technopolymer





Cikk

Megnevezés	Cső-külső-Ø	Csatlakozás	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 17	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
K- 07 40 55 18	80 - 80 mm	G 1	17,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	49
K- 07 40 55 19	80 - 80 mm	G 1 1/2	20,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	66
K- 07 40 55 20	80 - 80 mm	G 2	22,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	80
K- 07 40 54 69	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42
K- 07 40 54 70	110 - 110 mm	G 1	17,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	49
K- 07 40 54 71	110 - 110 mm	G 1 1/2	20,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	66
K- 07 40 54 72	110 - 110 mm	G 2	22,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	80

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.