

# K-MV O (NO) D 24 V DC STA VA

Normally open, (NO), directly operated, 24 V DC, standard type VA

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Elektromos csatlakozás</b> | device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket |
| <b>Menet leírás</b>           | G thread acc. DIN EN ISO 228-1  |
| <b>Közeghőmérséklet</b>       | max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air   |
| <b>Védettség</b>              | IP 65   |
| <b>max. üzemi nyomás</b>      | 7 bar   |
| <b>Tömítő anyag</b>           | FPM   |
| <b>Ház, szelepülék</b>        | Stainless steel 1.4301  |
| <b>Belső alkatrészek</b>      | Stainless steel   |



## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

## Cikk

| Megnevezés     | Menet | NW  | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Szerkezeti forma |
|----------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|
| K- 07 30 01 42 | G 1/8 | 3,0 | 70,0      | 40,0      | 76,0      | 2                |
| K- 07 30 01 43 | G 1/4 | 3,0 | 70,0      | 40,0      | 76,0      | 2                |
| K- 07 30 01 44 | G 3/8 | 5,0 | 85,0      | 52,0      | 92,0      | 2                |
| K- 07 30 01 45 | G 1/2 | 5,0 | 85,0      | 52,0      | 92,0      | 2                |