


# TE 200 RAIL (2TE)

Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel RAIL

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Sínjármű
<b>Szabvány</b>	EN 854 2 TE EN 45545-2
<b>Beleső réteg</b>	olajálló, szintetikus gumi
<b>Betét</b>	egy, ill. két textil szövetbetét
<b>Külső bevonat, réteg</b>	olajálló, szintetikus gumi, lánggátló
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Hőmérséklettartomány</b>	Levegő ( max. 75 °C )
<b>Közegek</b>	Ásványolaj Glikol Víz (0 °C-tól + 85 °C-ig)



## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = névleges átmérő, névleges szélesség