

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika Ipar
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
Üzemi nyomás	max. 250 bar
Térfogatáram	max. 240 l/min, az SKS-Agrar típussal kapcsolatban
Kiegészítő jellemző	Csekély nyomásvesztés High-flow szelepegység Mechanikus rögzítőrendszer Push-pull funkció cserélhető a Parker RSD 501 típussal nyomás alatt csatlakoztatható
Hőmérséklettartomány	-30 °C-tól +100 °C-ig
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

Leírás

Az új fejlesztésű egykezes csatlakozó karmantyú a csatlakozó dugasz teljes üzemi nyomása alatt csatlakozhat. A Breakaway funkció és a csekély be-és kicsatolási erő további előnyöket jelentenek.

További információk

Az agrár-csatlakozó felülmúlja az ISO 7241-1 A sorozat

és az ISO 5675 követelményeit a mezőgazdasági felhasználáshoz és

kompromisszumok nélkül a legnagyobb teljesítményre alakítottuk ki. Az agár-dugasz és agrár-tok eléri a percnkénti 240 liter térfogatáramot – egy csúcsérték. A nagy teljesítményű traktorokban és az olyan adapterkészülékekben való üzemelés mint a billenő-rakodó most már biztonságos.

Az csatlakozó-tok két különböző hosszal kapható

és ezzel kompatibilis a kereskedelemben kapható beszerelhető csatlakozókkal.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	SW (mm)	Méret	L1 (mm)	L2 (mm)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	Tömeg (kg)
SKM 13 HM 3 OR AGRAR	12	M 22x1,5	38	3	94,0	13,0	4	0	0,484

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező