

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület | Agrártechnika Ipar |
| Csatlakozás 1 | metrikus hengeres külső menet |
| Szabvány | ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő |
| Üzemi nyomás | max. 250 bar |
| Térfogatáram | max. 240 l/min, az SKS-Agrar típussal kapcsolatban |
| Kiegészítő jellemző | Csekély nyomásvesztéség High-flow szelepegység Mechanikus rögzítőrendszer Push-pull funkció cserélhető a Parker RSD 501 típussal nyomás alatt csatlakoztatható |
| Hőmérséklettartomány | -30 °C-tól +100 °C-ig |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

Leírás

Az új fejlesztésű egykezes csatlakozó karmantyú a csatlakozó dugasz teljes üzemi nyomása alatt csatlakozhat. A Breakaway funkció és a csekély be-és kicsatolási erő további előnyöket jelentenek.

További információk

Az agrár-csatlakozó felülmúlja az ISO 7241-1 A sorozat és az ISO 5675 követelményeit a mezőgazdasági felhasználáshoz és kompromisszumok nélkül a legnagyobb teljesítményre alakítottuk ki. Az agár-dugasz és agrár-tok eléri a percnkénti 240 liter térfogatáramot – egy csúcscsúrték. A nagy teljesítményű traktorokban és az olyan adapterkészülékekben való üzemelés mint a billenő-rakodó most már biztonságos.

Az csatlakozó-tok két különböző hosszal kapható és ezzel kompatibilis a kereskedelemben kapható beszerelhető csatlakozókkal.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | SW (mm) | Méret | L1 (mm) | L2 (mm) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | Tömeg (kg) |
|-----------------------------|-----|------------------|------------|-------|------------|------------|------------|--|---------------|
| SKM 13 HM 3 OR AGRAR | 12 | M 22x1,5 | 38 | 3 | 94,0 | 13,0 | 4 | 0 | 0,484 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező